

	Simplon Laser Comp vorher	Simplon Laser Comp nachher	Specialized Rock Hopper Pro Disc vorher	Specialized Rock Hopper Pro Disc nachher	B.O.B Ibex vorher	B.O.B Ibex nachher
	Grösse 49		Grösse 15"	Grösse 15"		
	Rahmen A3N98902		Rahmen: WUD80403826D	Rahmen: WUD80403826D		
	19.06.04		18.04.09	18.04.09		
Gabel:	Rock Shox TORA		SRAM RockShox Reba SL 80mm	SRAM RockShox Reba SL 80mm		
Lenker:		BBB Multibar BHB-30				
Kurbel:	Shimano Deore LX Hollowtech	Shimano Deore XT Kurbelgarnitur FC-M770 3x9 Hollowtech II (22-32-44), Kurbellänge 175mm	Shimano Deore FC-M532, 2pc. Kurbellänge 170mm	Shimano Deore FC-M532, 2pc. Kurbellänge 170mm		
Tretlager:	Shimano Innenlager BB-ES51 Octalink BSA 68/126 mm Box	Hollowtech II (SM-BB70)		Hollowtech II (SM-BB70)		
Ständer:		Pletscher Zweibeinständer schwarz		Pletscher Zweibeinständer schwarz		
Pedale:		Shimano Deore XT Pedal PD-T780	Wellgo LU-950			
Kassette:	9 fach	Shimano Deore XT Kassette CS-M770 11-34 + Kette CN-HG93 9-fach Verschleissset	Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t	Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t		
Bremse vorne:	Magura Julie	Avid BB7 MTB (180 mm)	SRAM Avid Juicy 4 RSL / 160mm	Avid BB7 MTB (160 mm)		
Bremse hinten:	Magura Julie	Avid BB7 MTB (180 mm)	SRAM Avid Juicy 4 RSL / 160mm	Avid BB7 MTB (160 mm)		
Bremsgriffe:	Magura	Avid Speed Dial 7		Avid Speed Dial 7		
Züge:	aussenliegend	Jagwire Schaltzugset Mountain Pro Außenhülle: LEX (Plastik) oder LEX Braided (Nylon geflochten) Liner: Slick-Lube (hieβ früher L3)				
Felge vorne:	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6 von Hand eingespeicht	26" (ETRTO 559x17) DT-Swiss 445D, 32 Loch, 24mm breit Empf. Reifenbreite bis 2.35"	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6 von Hand eingespeicht	No name, Aluminium, 28 Löcher	Kinetix Pro Alufelge 16 Zoll 17-305 silber 32 Loch
Felge hinten:	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6 von Hand eingespeicht	26" (ETRTO 559x17) DT-Swiss 445D, 32 Loch, 24mm breit Empf. Reifenbreite bis 2.35"	26" (ETRTO 559x21) Mavic, EN 321 Disc, 32 Loch, 28mm breit Empf. Nippellänge 12mm Empf. Reifenbreite 2.1 bis 2.5" Felgenband 559X23X0.6 von Hand eingespeicht		
Achse hinten:	Shimano Deore XT FH-M756	Shimano Deore XT FH-M756-A	Specialized Stout	Shimano Deore XT FH-M756-A	no name Aluminium, cartridge bearings	1 x Shimano Deore XT HB-T780, 32 Loch 1 x Son 28 Disc Center Lock Nabendynamo, 32 Loch von Hand eingespeicht
Achse vorne:	Shimano Deore XT HB-M756	Shimano Deore XT HB-M756	Specialized Stout	Shimano Deore XT HB-M756		
Speichen:	Doppel Dick-End					
Schaltung 3x:	Shimano Deore LX SL-M570 (1.30 m)	Shimano Deore XT SL-M770 Rapidfire	Simano Deore LX SL-M730 Rapidfire	Simano Deore LX SL-M730 Rapidfire		
Schaltung 9x:	Shimano Deore LX SL-M570 (1.60 m)	Shimano Deore XT SL-M770 Rapidfire	Simano Deore SL-M530 Rapidfire	Simano Deore SL-M530 Rapidfire		
Umwerfer hinten:	Shimano Deore LX	Shimano Deore XT Shadow RD-M772 8/9x	Shimano Deore XT Shadow RD-M772 8/9x	Shimano Deore XT Shadow RD-M772 8/9x		
Umwerfer vorne:	Shimano Deore LX	Shimano Deore XT FD-M770	Shimano Deore, 34.9mm clamp	Shimano Deore, 34.9mm clamp		
Schlauch:	Schwalbe SV 13				16 x 2.125"	16 x 2.125"
Reifen hinten:	Maxxis Advantage 26 x 2.25	Schwalbe Marathon Mondial Evolution Faltreifen Dimension: 26x2.00 ETRTO: 50-559 Luftdruck: 2,5-5,0 bar Maximale Belastbarkeit: 130kg	Specialized Fast Trak LK Control, 26x2.0" (51-55)	Specialized Fast Trak LK Control, 26x2.0"		
Reifen vorne:	Maxxis Advantage 26 x 2.25	Schwalbe Marathon Mondial Evolution Faltreifen Dimension: 26x2.00 ETRTO: 50-559 Luftdruck: 2,5-5,0 bar Maximale Belastbarkeit: 130kg	Specialized Fast Trak LK Control, 26x2.0"	Specialized Fast Trak LK Control, 26x2.0"		